

## DOSIFICADORA SEMIAUTOMATICA BATA

DOSIFICADORA SEMIAUTOMATICA,  
DEPOSITO DE 40 LITROS CON 5 BOQUILLAS, PARA BANDEJAS 40X60/45X70,  
CAT 380V/50Hz



### DATOS TECNICOS Y CONDICIONES DE INSTALACION

Modelo	Bata 50
Uso Planeado	Dosificado de productos batidos líquidos y sin sólidos. Se puede dosificar desde 20 a 60 gr.
* fuera de estas especificaciones es indispensable consultar a I+D, mediante la Planilla de Pedidos del equipo, las características de la masa y el producto a fabricar.	
Capacidad productiva	5 Kg/hora - 60 Kg /h según características y tamaño del producto
Horas de trabajo recomendadas	10 horas/día.
Corriente	Trifásica
Voltaje	380 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia Instalada	0,5 Kw
Peso total	75 Kg
Ancho	1000 mm
Alto	1505 mm
Largo	600 mm
Zona de Trabajo	Se recomienda alrededor de la máquina un espacio libre no inferior a 300mm hacia ambos costados y 1000 mm en la cabecera
Ambiente Admisible	Temperatura de 20 a 25 °C Humedad de 60 a 75%
Piso del sector de elaboración	Preferentemente de hormigón, nivelado en un área mínima de 1 x 1,6 metros y capaz de soportar, con un margen de seguridad adecuado, el peso del equipo.
Acceso mínimo desembalado	Ancho = 1100 mm; Largo = 700 mm; Alto = 1600 mm

## DOSIFICADORA SEMIAUTOMATICA BATA

DIMENSIONES EMBALAJE (+/- 10 mm)	
Ancho cajón	1000 mm
Alto cajón	1600 mm
Largo cajón	900 mm

Al proveer las indicaciones necesarias para una correcta instalación, ARGENTAL no se hace responsable si las características del lugar de instalación y las áreas adyacentes no cumplen los requisitos necesarios para un correcto funcionamiento del equipo